

Specifica del prodotto
relativa al Certificato del controllo del processo di fabbrica
1359 - CPD - 0240 del 06.07.2010

Prodotto da costruzione:

Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza (fabbricati e ponti)

Specie legnosa:	Picea abies - Abete rosso (PCAB) Abies alba - Abete bianco (ABAL) Larix decidua - Larice (LADC) Pinus sylvestris - Pino (PNSY) Quercus petraea/ Quercus robur - Rovere (QCXE)
Provenienze:	CNE
Selezione visiva:	DIN 4074-1, DIN 4074-5
Classe di resistenza meccanica secondo EN 338:	C16, C24, C30 (ABAL, LADC) C18, C24, C30 (PCAB, PNSY) D30 (QCXE)
Classe a vista secondo DIN 4074-1:	S7, S10, S13 (PCAB, ABAL, LADC, PNSY) LS10 (QCXE)
Classe di reazione al fuoco:	D-s2, d0
Classe di durabilità naturale:	Picea abies - Abete rosso (PCAB) 4 Abies alba - Abete bianco (ABAL) 4 Larix decidua - Larice (LADC) 3 - 4 Pinus sylvestris - Pino (PNSY) 3 - 4 Quercus petraea/ Quercus robur - Rovere (QCXE) 2

